

1. Generadores 53 KVA - 60Hz



POWERED BY



YANMAR



2. Informaciones Técnicas

Especificaciones del generador	Unidad	Descripción		
Clase de regulación		ISO8528		
Frecuencia	Hz	60		
Factor de potencia		0.8		
Tensión trifásica	V	220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254		
Régimen de operación		Stand-By	Prime	COP
Potencia del Generador	kVA / kW	53 / 42,4	48 / 38,4	ND
Potencia del Motor Accionador	CV	68	61.5	ND
Tanque de combustible		100 litros em la base		
Consumo ± 5%	l/h	15	13.6	ND
Autonomía	h	6.6	7.3	ND
Batería		12V - 60Ah - 480CCA		

Especificaciones del motor	Unidad	Descripción	
Modelo		4TNV98T-GGE	
Fabricante		YANMAR	
Aplicación		Estacionario	
Rotación	rpm	1800	
Configuración		04 Tiempos / 04 Cilindros en línea	
Diámetro x Curso	mm	98 x 110	
Tipo de Aspiración / Sistema de inyección		Turbo / Mecánica Direta	
Capacidad volumétrica	l	3.319	
Tasa de compresión		18,1 : 1	
Alternador de carga de batería	A	40	
Especificación de motor de partida	V - kW	12 - 1,2	
Sistema de refrigeración		Agua + Ventilación Soplante	
Capacidad total líquido refrigerante	l	4.2	
Especificación de refrigerante		Havoline Xtended Life Premix 50/50	
Especificación de aceite lubricante		SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08	
Capacidad total (con filtro)	l	10.5	
Intervalo de cambio de aceite y filtro	h	250	
Especificación del combustible		S500	
Filtro de combustible		Pre-Filtro	Principal
Especificación de filtro de combustible		N/A	Elemento de papel
Intervalo cambio de filtro de combustible	h	250	
Pre calentador del refrigerante		1000W - Solamente para equipo automatico	

Especificaciones del Alternador	Descripción
Tipo	Brushless
Tipo de excitación	Shunt
Regulador de tensión	Electrónico incorp con resp. dinámica 0 hasta 20ms ; regulación de tensión de 1,5%
Grado de protección	IP23
Clase de aislamiento	180°C (Clase H)
Distorsión Armónica sin carga	< 3%
Corriente de Cortocircuito	3x IN durante el periodo 10 s
Numero de Terminais	12
Caja de Ligación	Conectable para 3 tensiones
Mancal	Unico
Refrigeración refrigeración	Aire
Forma Constructiva	B15T
Paso de Enrollamiento	Acortado de 2/3
Pintura	Industrial Resistente a la Salinidad con Concentración de Sal = <1 g / m3

Especificaciones del Tablero de Control	Unidad	Descripción
Tipo		Manual Automático
Aislado Sin Rampa		DEEP SEA DS4520
Aislado con Rampa		ND ND
Paralelo sin Rampa		ND ND
Paralelo con Rampa		ND ND
Tensión Trifásico [U]	Vca	220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254
Grau de Proteção		IP-23
Dimensiones (H x W x L)	mm	870 x 450 x 200
Protección		Disyuntor termomagnético - tripolar y Fijo
Conexión para Paralelismo entre Generadores		ND
Cargador de batería		No Si

Especificaciones del Montaje	Unidad	Descripción
Tipo		Abierto Insonorizado
Sistema de Escape		Industrial de 3" con amortiguador Hospitalario de 3" con amortiguador
Ancho (W)	mm	864 864
Largo (L)	mm	1598 1950
Alto (H)	mm	1235 1250
Peso Seco	kg	711 896
Pintura		Polvo de poliéster electrostático (Base en el color negro y carenagem en el color azul)
Tipo de terminación de pintura		Texturada
Resistencia a Salt Spray		Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada)
Espesor de pintura		80 µm [microtexturizada]
Nivel del ruido	1,5 m 7,0 m	dB(A) 103 85 dB(A) 98 ND
ND - Not Disponible		

2021

